

Teboil Fluid S

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Dexron II/IID/IIIG/IIIH

Ford Mercon, Mercon V

JWS 3309

ATF SP-II, SP-III

Chrysler ATF+3, ATF+4; ATF 7045E, LA2634, LT 71141, 3403, N402, ETL-8072B

Audi/VW G-052-025-A2, G-052-162-A1

MB 236.1, -2, -5, -6, -9, -10

Honda ATF-Z1

Mazda ATF-M III, MV

Nissan Matic-D/J/K

Toyota T-III, -IV

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Fluid S – высококачественная полностью синтетическая трансмиссионная жидкость класса Dexron IIIG/IIIH для автоматических трансмиссий нового поколения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансмиссионная жидкость **Teboil Fluid S** предназначена для применения в современных автоматических трансмиссиях легковых автомобилей и микроавтобусов. Подходит для многих автоматических трансмиссий нового типа. Может применяться в гидроусилителях руля и других системах, требующих применения данного типа масел.

СВОЙСТВА

Teboil Fluid S превосходит по качеству традиционные жидкости для автоматических трансмиссий. Прекрасная текучесть в широком диапазоне температур обеспечивает плавное переключение передач и оптимальные фрикционные свойства для бесшумной работы трансмиссии даже при длительной работе в тяжелых условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокий индекс вязкости и превосходная антиокислительная стабильность гарантируют надежную работу трансмиссии в широком интервале рабочих температур.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Fluid S
Плотность при 20°C, кг/м ³	850
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	35
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	13,9
Индекс вязкости	180
Вязкость динамическая при -40°C, мПа·с	9 900
Температура вспышки в открытом тигле, °C	190
Температура застывания, °C	-48

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»