

Teboil Hydraulic Lift 32

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Teboil Hydraulic Lift 32 представляет собой гидравлическое масло с минеральной основой для гидравлических систем и систем передачи силы, работающих в меняющихся температурных условиях.

Объекты применения: Масло Hydraulic Lift 32 предназначено для гидравлических систем сельскохозяйственных, землеройных и лесных машин, и других подвижных машин и оборудования, работающих на улице.

Свойства: Благодаря высококачественным базовым маслам и тщательно избранным присадкам, масло очень хорошо годится для круглогодичной эксплуатации. Его низкая температура застывания гарантирует текучесть масла в низких температурах. Благодаря высокому индексу вязкости и отличной стойкости против заедания, изменения вязкости масла незначительны при работе в меняющихся эксплуатационных и температурных условиях.

Преимущества: Гидравлическая система работает надёжно и эффективно, несмотря на изменения эксплуатационных условий. Эффективные присадки защищают систему от износа и коррозии, удлиняют срок службы компонентов и уменьшают потребности техобслуживания.

Допуски и спецификации:

ISO VG 32, DIN 51524 part 3 (HVLП),
Vickers I-286-S, M-2950-S

Типичные показатели:

Плотность при 20°C 866 кг/м³ АСТМ Д 4052

Вязкость

при 40°C	31	мм ² /с	АСТМ Д 445
при 100°C	6,0	мм ² /с	АСТМ Д 445
при -20°C	2200	мм ² /с	АСТМ Д 445
при -30°C	7900	мм ² /с	АСТМ Д 445

Индекс вязкости 147 АСТМ Д 2270

Температура вспышки 185 °С АСТМ Д 92

Температура застывания -42 °С АСТМ Д 97

Антикоррозионные свойства

Медь	1А	АСТМ Д 130
Ржавление	0	АСТМ Д 665 А

Противоизносные свойства <3 мг Vickers 35 VQ 25